

TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER



Model 140L/D/H

- ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบ Digital
- ช่วงอุณหภูมิสามารถควบคุมตั้งแต่ 0.0 - 50.0 Deg. C
- ความละเอียดในการควบคุม 0.1 Deg. C
- ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ +/- 0.2 Deg. C
- ความชื้นสามารถควบคุมตั้งแต่ 40 ถึง 90 % RH
- ความละเอียดในการควบคุม 1 % RH
- ความแม่นยำในการควบคุมความชื้น +/- 5 % RH
- ประตูเป็นกระจกใสแบบ 2 ชั้น
- มีฉนวนป้องกันความเย็นที่มีความหนาแน่นสูง
- น้ำยาทำความเย็นแบบปลอดภัย CFC ชนิด R-134A
- ระบบทำความเย็นอัดโนมิตี ไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No Frost)
- มีพัดลมสำหรับหมุนเวียนอุณหภูมิภายในตู้
- ชั้นวางของสามารถปรับระดับได้
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี พร้อมอะไหล่สำหรับการบริการ
- เป็นผลิตภัณฑ์ประกอบภายในประเทศ

รายละเอียด	รุ่น 140L/D/H	รุ่น 265L/D/H	รุ่น 330L/D/H	รุ่น 620L/D/H
ขนาดภายใน (ก x ล x ส)	370 x 480 x 800	500 x 510 x 1045	500 x 510 x 1310	1030 x 460 x 1350
ขนาดภายนอก (ก x ล x ส)	450 x 570 x 1250	570 x 600 x 1500	570 x 600 x 1920	1110 x 665 x 1995
ความจุ (ลิตร)	140	265	330	620
จำนวนประตู (บาน)	1	1	1	2
จำนวนชั้นวาง (อัน)	3	4	5	10
คอมเพรสเซอร์ (แรงม้า)	1/5	1/4	1/3	3/8
พัดลมหมุนเวียน (วัตต์)	5	5	5	7
แสงสว่างFluorescent (วัตต์)	15	15	36	36
น้ำยาทำความเย็น	R-134A	R-134A	R-134A	R-134A
กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	2	3	3.5	4

บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยีคอล จำกัด

โทรศัพท์ 089 - 811 4827

ผลิต จำหน่าย ช่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์